



### Caratteristiche tecniche

Marca: 3M  
 Denominazione: VHB 9473 PC Trasparente  
 Sistema adesivo: Acrilico modificato  
 Spessore: 250 µm (senza liner)  
 Liner: Poly Coated Tan Paper bianco con marchio 3M VHB green  
 Resistenza a temperatura: 150° C

### Tecniche di applicazione

Temperatura ideale di applicazione: da 21° C e 38° C (\*)

Si sconsiglia l' applicazione del nastro su materiali al di sotto dei 15° C poichè l' adesivo diventa troppo rigido per aderire adeguatamente. Una volta applicato nelle condizioni suggerite, il nastro resiste bene anche alle basse temperature.

Da 0,5 a 3	Oltre 3 fino a 6	Oltre 6 fino a 30	Oltre 30 fino a 120	Oltre 120 fino a 400
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5
<b>RESERVED PROPERTY</b> The present drawing cannot be reproduced or communicated to 3d parties, even partially, without the authorization of ITALTRONIC Srl. Italtronic reserves to protect its own rights according to the law.		Dimension in mm	DRAWING BY Manual modification are not allowed	GENERAL TOLERANCE UNI EN 22768/1 Media (m)
Date: 17/10/2013		Replace nr.		5   4   3   2   1
Drawed: Rigato N.		Checked: Dalla Montà D.		Revision description
		Denomination: Kit adesivo 80x80 per vetro Kit biadesive 80x80 for glass		
		Drawing nr. <b>C-05081-00</b>		